

**VERTRAUENS-GARANTIE**  
 Wir liefern  
 Spitzen-Qualität  
 produziert in  
 Deutschland!  
 Zertifiziert nach  
 DIN EN ISO  
 9001

**Kein Werkzeug  
 notwendig!**




**Das extrabreite  
 Alu-Rollgerüst  
 für alle Profis  
 & Heimwerker!**

# ALUKLIKXXL



**Extrem hohe Belastbarkeit!**

 + 200 kg  
 Material

Denn Qualität  
 hat einen Namen!



**Neu: 135 cm breit!**






# Info

## AluKlik XXL: extrabreit, ideal für den gewerblichen Einsatz!

- ✓ Spitze! Arbeitshöhe bis **13,5 m** ausbaubar!
- ✓ Hohe Standsicherheit, bis 6 m Arbeitshöhe keine Ausleger erforderlich!
- ✓ Kein Werkzeug nötig, einfache Montage! Praktische Grundfalteinheit **inklusive fertigmontierten Rollen!** Alle Streben mit selbstsichernder **Aluminiumklaue** d.h. extrem schneller Aufbau!
- ✓ Keine Wandanker nötig! Dreiecksausleger und Wandabstandhalter garantieren Sicherheit und Standfestigkeit in großen Höhen!
- ✓ Hohe Belastbarkeit, Gerüstgruppe 3 = 200 kg/m<sup>2</sup>, 450 kg auf eine Arbeitsebene.
- ✓ Die hochfesten, großdimensionierten **Aluminium-Rohre** (Ø 50,6 mm) bürgen für die bekannte **ALTEC-Qualität made in Germany!**

### Extrem hohe Belastbarkeit!



### DAS AluKlik XXL®-BAUKASTENSYSTEM:

**Maße:**  
Breite 1,35 m  
Länge 1,90 m  
(ohne Ausleger)

**Nutzlast:**  
200 kg/m<sup>2</sup> oder  
450 kg gesamt



|                 | AluKlik® XXL 300 | AluKlik® XXL 400 | AluKlik® XXL 600** | AluKlik® XXL 800* | AluKlik® XXL 960V*** | AluKlik® XXL 1200 | AluKlik® XXL 1400* |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe [m] | bis 3            | 3,8              | 5,8                | 7,7               | 9,6                  | 11,6              | 13,5               |
| Gerüsthöhe [m]  | 1,8              | 2,8              | 4,8                | 6,7               | 8,6                  | 10,6              | 12,5               |
| Standhöhe [m]   | bis 1            | 1,8              | 3,8                | 5,7               | 7,6                  | 9,6               | 11,5               |
| Gewicht [kg]    | 68               | 87               | 150                | 204               | 274                  | 289               | 323                |

(Es ist unbedingt die Aufbau- und Gebrauchsanweisung zu beachten. Alle Maße sind Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.)



Nikolaus-Otto-Straße 18, 56727 Mayen  
Tel.: +49 (0) 2651 4019 300  
Fax: +49 (0) 2651 4019 301  
E-Mail: mail@altec-alu.de  
www.altec-alu.de

R  
O  
H  
E  
B  
U  
Z



Ballastgewichte mit praktischer Anschraubkupplung, je 10 kg oder 20 kg.



Spindel mit ca. 25 cm Höhenausgleich



Wandabstandhalter bei Verwendung in Wandposition

Stand Oktober 2003